



垂直拣选叉车

EKS 110

提升高度: 1000-2800 mm / 额定载荷: 1000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

采用符合人体工程学原理的拣选方式 拣选至第三层货架。

多功能，强大而高效。

我们坚固且符合人体工程学的垂直拣选叉车EKS 110是在宽通道仓库中拣选至第三层货架的理想合作伙伴。由于大平台高度为3米，可实现高达4.6米的捡取高度。浮动结构使其可以捡取开放式和封闭式托盘。节能的3.2 kW的驱动器以其高加速度值而令人印象深刻，高电瓶容量即使在倒班操作中也能长期使用。低入口，站立平台的抓地力增加以及进出时的佳运动自由度确保了安全工作。驾驶员座椅专为轻柔工作而设计：直观的控制装置，4英寸显示屏和三个可选择的驾驶程序。此外，各种装备选配件和辅助系统使这种起升拣选车灵活适用。对于司机而言：便于上车和行驶。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂离子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂离子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 在低能耗的基础上实现高拣选性能
- 高性能电机，确保高度转运能力
- 可选择使用步入式载货台(L)或辅助升降台(Z)
- 通过物流接口实现WMS连接，优化流程
- 高拣选高度4.6 m

您的Jungheinrich拣选车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

可提供仓库能的能源利用：拣选车不仅可以节省能源，还可以通过再生制动来恢复能量。

高效拣选

- 由于承载能力高达1,000 kg，负载中心为600 mm，因此适用于严苛的应用。
- 由于重心低而稳定转弯，可在任何情况下安全驾驶。
- 降低平台包括通过优化降低可触及负载部分（可选），在订单拣选期间将设备装载到佳状态 - 始终低进入和无托盘放置。
- 特别是在起升高度较小和频繁上下叉车时，脉冲运行提供了到达下一个拣选位置的快速解决方案。
- 触摸靠背上的附加提升装置操作，以便直接接触装卸辅助工具。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 高效的交流电技术和大容量电瓶可支持设备超长的工作时间。
- 可用不同的375 Ah至620 Ah电瓶。
- 侧面取出电瓶，以便多班次使用（可选）。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

从A到B的短路线：为了优化拣选流程，EKS 110可选择与仓库管理系统连接。

通过WMS连接实现流程高度安全

- 通过Jungheinrich物流接口将EKS 110连接到仓库管理系统（WMS）：订单通过该接口软件简单地转发到叉车控制系统，从而完成附加功能。
- 实时反馈到WMS保证流程安全性。
- 有针对性地降低安全风险，因为通过WMS可以影响行驶参数。
- 通过荷载方向上的附加显示屏进行符合人体工程学的拣选。
- 通过冲击按键确认订单节省时间。

易于观察及被观察

- 选配的内置DayLED日间行车灯可在照明较差的区域内为操作者提供最佳的视线。
- 护顶架上的LED工作大灯在拣选时可以作为附加行车灯或货架照明（选配）。
- 选配的LED驾驶室照明装置确保驾驶室的良好照明。
- Floor-Spot - 在叉车前地面约3 m的位置投射一个红色的发光点，可显著减少叉车在视线受阻的位置可能出现的碰撞危险（选配）。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

人体工程学对我们非常重要。为了根据您的个性化需求进行佳调整，我们提供各种设备包，以实现大的灵活性。

坚固的结构

- 前罩上用优质钢制成的加高底盘挡板。
- 防撞的钢制驱动装置护罩保护内部组件。
- 选配的橡胶制或钢制缓冲保险外罩提供附加保护。

符合人体工学原理的工作区

- 上车高度低，有助于便捷地上下车。
- 靠背的软垫便于轻松地利用货叉取放货物。
- 常见的舒适橡胶垫切实减轻驾驶员负担。
- 方向盘倾斜设置，符合手部自然规律，避免腕部损伤。
- 不同于传统转向系统，可选配带jetPILOT多功能方向盘的设备，操作直观、舒适，就像在汽车中一样。
- 内置的DIN A4固定件和其他存放架实现良好的储物空间。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200 沿货叉放置)	空载起升速度
EKS 110 L 100 E	1000 kg	10 km/h	3149 mm	0.26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	9 km/h	3149 mm	0.2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	9 km/h	3149 mm	0.2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	9 km/h	3240 mm	0.31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	10 km/h	3154 mm	0.26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	9 km/h	3154 mm	0.2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	9 km/h	3154 mm	0.2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	9 km/h	3245 mm	0.31 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

“CE标识”永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力