



电动三轮平衡重叉车

EFG 213-220

提升高度: 2020-7000 mm / 额定载荷: 1300-2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

灵活的电力驱动叉车 适合各种应用环境。

我们的三支点平衡重叉车可应对各种宽度空间。

我们灵活多变的2系列EFG是以高起升速度快速高效地工作的理想助手。强大的液压系统确保最高性能，特别是与属具一起使用时。

先进的三相交流技术和PureEnergy技术理念始终确保最佳效率。如何以最小的消耗实现最大的吞吐量。凭借先进的人体工程学、直观的操作和紧凑型门架提供的出色的视野全景，您的EFG可以在每次使用时充分发挥其性能。

该叉车在能源效率方面也有优势：得益于锂离子电池快速的中途充电和零维护，您可以始终获得三支点平衡重叉车的全功率。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 强大的起升液压系统确保最高性能，包括带有属具时
- PureEnergy概念优化了能源效率
- 紧凑的尺寸，实现最大的机动性
- 紧凑型门架可以在市场上获得最佳视野
- 符合人体工学原理的工作位，无疲劳工作

您的永恒力电力驱动叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

结合低生命周期成本和强大的性能数据，我们的EFG利用了所有潜在的节能方式 - 在保证最高性能的同时实现最佳能耗。

PureEnergy技术理念

- 先进的交流电技术。
- 紧凑型控制系统及液压单元。
- 高起升速度实现快速提升。
- 强大的液压系统性能用于属具。
- 按需控制液压系统或电机。

专业电瓶管理

- 可从侧面触及电瓶，从而轻松更换电瓶。
- 个性化切换系统，托盘搬运叉车、叉车或吊车。
- 选配的远程信息处理箱确保能够持续获得能源使用情况的概览。
- 充电节约空间，易于维护。
- 安全、水平运输电瓶单元。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 与铅酸蓄电池相比，使用寿命更长且免维护，因此可节省成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不会产生气体。



安全

安全工作的最佳前提。

先进的辅助系统和各种安全选项确保人员、货物以及仓库中的叉车始终得到最好的保护。

创新安全解决方案

- 驾驶员不在座位时，禁用液压功能。
- 自动驻车制动器确保叉车即便在关闭的情况下也不会斜坡或倾斜范围内向下滑动。

免维护的制动系统

- 通过电机制动器实现无磨损再生制动。
- 通过自动启动的驻车制动器安全停在斜坡上。
- 通过免维护的盘式制动器产生最大制动。

可选的辅助系统

- 入库控制系统accessCONTROL用于受控叉车释放。
- 从自定义的起升高度起使用行驶速度控制系统driveCONTROL。
- liftCONTROL用于倾斜减震，并从起升高度1.5 m起额外降低提升门架的倾斜速度。
- 永恒力 addedVIEW 360°摄像头系统可提供最佳的近距离视野全景，从而提高安全性。
- 永恒力 zoneCONTROL用于监控关键存储区域并防止碰撞。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

多种设备选项和可单独配置的控制装置可确保您在所有条件下充分利用EFG电力驱动叉车。

可调整的操作理念

- 五个可设置参数的驾驶程序。
- 扶手和转向柱可沿两个轴方向进行无级连续单点调整。
- 可调整的操作杆和操作元件的轴分配。
- 单踏板或双踏板操作。
- 通过EasyAccess用Softkey、PinCode或刷卡激活叉车。

符合人体工学原理的工作位

- 更小的转向力和减少的转向系统转动使转向更轻松。
- 膝部位置没有安装液压组件，提供更多腿部活动空间。
- 转向柱可针对操作人员调整高度和倾斜度。
- 所有重要的操作元件集成到随驾驶员移动的扶手中。
- 由于驾驶舱与底架分开，浮动驾驶室可减少振动。
- 最佳的链条及软管布局保证驾驶员能够完全无障碍地看到货物。
- 紧凑型嵌套的型柱套件确保最佳视野。
- 高分辨率的4英寸显示屏和USB端口为标准配置。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3339 mm	0.74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3446 mm	0.74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3339 mm	0.74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3446 mm	0.74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3446 mm	0.63 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力