



# 电动四轮平衡重叉车

## EFG 316-320

提升高度: 2020-7000 mm / 额定载荷: 1600-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 可靠的全能型叉车， 室内外皆可使用。

稳定而敏捷。

坚固耐用的3系列电力驱动四轮平衡重式叉车提供稳定性和机动性的理想组合 - 以高起升速度快速经济地工作或与属具一起使用的理想选择。

高位转向桥确保最佳的重量分配，即使在不平坦的地面上也能确保最大的稳定性和驾驶安全性。除了强大的液压系统外，可快速中途充电的免维护锂离子电池确保您的叉车始终充满动力，具有恒定的高性能。

紧凑型门架使操作人员享受负载的绝佳视野，而狭窄的转向柱则提供更大腿部活动空间，高分辨率的全彩色显示屏可实现轻松无疲劳的工作。



German quality  
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts  
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 即使在不平坦的地面上也具有最大稳定性
- 紧凑的门架，完美的视野
- PureEnergy带来最佳能效
- 强大的起升液压系统确保最高性能，包括带有属具时
- 以驾驶员为导向的操作，实现无疲劳工作

# 您的永恒力电力驱动叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

低生命周期成本和强大的性能数据可确保最高效率，同时降低对环境的影响。因此与竞争型号相比，我们的EFG 3能耗更低。

### PureEnergy技术理念

- 保持最高吞吐量的前提下实现最佳能效。
- 先进的交流电技术。
- 紧凑型控制系统及液压单元。
- 按需控制液压系统或电机。
- 选配的远程信息处理箱确保能够持续获得能源使用情况的概览。

### 电力驱动参数转向

- 灵活的转向性能取决于所选驱动程序。
- 高起升速度实现快速提升。
- 强大的液压系统性能用于属具。
- 降低意外转向移动。
- 转向柱较窄，形成较大的腿部活动空间。

### 采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 与铅酸蓄电池相比，使用寿命更长且免维护，因此可节省成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不会产生气体。



## 安全

安全工作的最佳前提。

众多标准安全功能确保室内和室外组合使用时更加安全。可选配其它智能辅助系统。

### 创新安全解决方案

- 驾驶员不在座位时，禁用液压功能。
- 自动驻车制动器确保叉车即使在电动机关闭的情况下也不会斜坡或倾斜范围内向下滑动。

### 免维护的制动系统

- 通过电机制动器实现无磨损再生制动。
- 通过自动启动的驻车制动器安全停在斜坡上。
- 通过免维护的盘式制动器产生最大制动。

### 可选的辅助系统

- 入库控制系统accessCONTROL用于受控叉车释放。
- 从自定义的起升高度起使用行驶速度控制系统driveCONTROL。
- liftCONTROL用于倾斜减震，并从起升高度1.5 m起额外降低提升门架的倾斜速度。
- 永恒力 addedVIEW 360°可提供最佳的近距离视野全景，从而提高安全性。
- 永恒力 zoneCONTROL用于监控关键存储区域。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

每名操作人员都不同。这就是为什么我们创造了一个可灵活调整的工作区：由于各种操作选项，可以在任何工作情况下充分利用叉车的性能潜力。

### 可调整的操作理念

- 五个可设置参数的驾驶程序。
- 扶手和转向柱可沿两个轴方向进行无级连续单点调整。
- 可调整的操作杆和操作元件的轴分配。
- 单踏板或双踏板操作。
- 通过EasyAccess用Softkey、PinCode或刷卡激活叉车。

### 符合人体工学原理的工作位

- 更小的转向力和减少的转向系统转动使转向更轻松。
- 转向柱可针对操作人员调整高度和倾斜度。
- 所有重要的操作元件集成到随驾驶员移动的扶手中。
- 由于驾驶舱与底架分开，浮动驾驶室可减少振动。
- 最佳的链条及软管布局保证驾驶员能够完全无障碍地看到货物。
- 紧凑型嵌套的型柱套件确保最佳视野。
- 高分辨率的4英寸显示屏和USB端口为标准配置。

# 型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3599 mm	0.74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3725 mm	0.74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3599 mm	0.74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3725 mm	0.74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3725 mm	0.63 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F  
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂  
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\* 永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**