



手动液压搬运车

AM 30

提升高度: 120 mm / 额定载荷: 3000 kg

坚固的托盘搬运车 适用于较大负载。

快速升降，操作简便安全。

坚固耐用且操作性极强的AM 30手动托盘搬运车非常适合在较短距离内运输重物。此时噪声极低且灵活多变。这是通过其紧凑的格式和特别大的转向半径实现的。车辆的轴承衬套及接合处采用镀铬处理，确保可以毫不费力地拉动和推动叉车。操纵杆头方便直观，适用于左撇子和右撇子，确保您公司的人体工程学和安全生产工作。由于采用了硬化钢和稳定的货叉，AM 30也可以毫无问题地移动非常重的负载。特殊加固的框架也使这些托盘搬运车成为仓库和叉车上的可靠配件。不同的货叉长度可用于货物运输，具有极端的重点 - 可根据您的需求进行单独调整。

成熟的Jungheinrich品质



Approved
Jungheinrich quality

几十年来，Jungheinrich品牌一直代表着高的可靠性，高品质的机器和全面的服务，您可以随时使用。从简单的手动托盘搬运车到全自动物流系统 - Jungheinrich始终致力于提供高质量的产品。

优势概览

- 采用高品质泵液压系统，设计坚固耐用
- 节省时间的快速提升负载可达120 kg
- 适用于右撇子和左撇子的人体工学操纵杆头
- 灵活的转向角度可达105°，非常灵活
- 永久润滑连接，免维护

您的Jungheinrich托盘搬运车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

由于标准的快速起升，现在可以更有效地移动货物。由于采用了特殊的下降阀，确保了货物的精确放置。

高效处理

- 只需3次压泵操作便可通过批量快速举升功能（至120kg）将欧式托盘举离地面。
- 仅需5次压泵操作就会达到大提升高度。
- 尤其是通过特殊的下降阀可确保灵活地定量降低。
- 优化的液压系统减少了作业时必要的泵操作次数。
- 采用安装轴套的车轮可减少车辆在作业时所需的牵引力。
- 习惯左手或右手操作的操作人员都能轻松使用这些便捷的操作元件。



安全

安全工作的佳前提。

特别坚固的设计允许无障碍的日常运输重型货物。机动性和安全性是这里的重点。

安全坚固

- 特殊加固框架，用于运输特别重的负载。
- 由于货叉长度不同，可以安全运输极端重心的负载。
- 即使在狭窄的巷道或者货车上也能实现高度灵敏的操作。

高稳定性和佳耐久性

- 稳定的货叉和后拉式造型。
- 焊接式操纵杆支架。
- 带保护功能的货叉滚轮。
- 硬化钢。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

无论是否配备特殊设备 - 非常好的运行特性和免维护的使用寿命在各种情况下都令人信服

运行平稳

- 由于车轮及接合处均采用镀铬的轴承衬套，噪声极低且耐用。
- 即使不对接合处进行润滑，也可实现出色的运行特性。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放置)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	2683 mm



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力