



电动步行式托盘堆垛车

ERC 212b-220b

提升高度: 2400-6000 mm / 额定载荷: 1200-2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH 永恒力

中途运输 专家。

安全有效地移动负载并提升至6米。

灵活高效的ERC 2b步行式叉车专为特殊货物的处理而设计。侧面拉出支持臂，并将锻造货叉降低到地面。借此可以轻松地驱动负载。货叉也有不同的型号。此外，在超过剩余载荷能力时会发出警告的辅助系统operationCONTROL或起升高度预选positionCONTROL可以确保安全高效地转运货物。功能强大且特别精确的提升电机可在高达6米的提升高度内轻松，节省材料，提升和降低负载。此外，四轮概念和可选辅助系统，例如operationCONTROL过载警告系统或positionCONTROL起升高度预选，可确保日常仓库操作的安全性和效率。



German quality
made by Jungheinrich

德国品质，永恒力造

作为世界领先的内部物流解决方案供应商，拥有65年历史的德国永恒力集团一贯秉持质量第一的理念。选择永恒力的产品服务，您将享受到德国品质，以及永恒力制造的工艺！



Genuine parts
with fast, reliable service

快速响应，原装备件

永恒力的服务代表了合作伙伴关系、信任度和高质量。我们希望我们的客户信任我们提供的优质服务，以便让您随时专注于自己的核心业务。



5年无忧，品质保证

极快的充电时间和零维护使锂电子电瓶成为迄今为止最持久的能源。我们针对锂电子电瓶提供5年质保，这是我们对您作出的长期服务承诺，无论运行时间是多少。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势概览

- 高性能、免维护交流电牵引电机。
- 拣取封闭式托盘或横向托盘。
- 用于敏感提升和降低的比例液压系统。
- 操纵杆调高时安全缓慢行驶。
- 针对不同应用情况个性化调整。

您的永恒力高起升叉车 可为客户带来较大利益。



效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

由于驱动和起升电机采用三相交流技术，ERC快速，强劲且经济 - 甚至更高效，特别是在倒班操作中。

智能控制器和先进的驱动系统

- 采用三相交流电技术的现代化驱动电机在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本。
- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 斜坡上的回滚保护。
- 由于drivePLUS (11 km / h而不是9 km / h) 以及与负载相关的驾驶和转向行为，提高了行驶速度和加速度。

长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 大容量为375Ah的电瓶保证了车辆能够长时间工作。
- 内置式充电器 (24 V) 用于湿型及免维护电瓶，可方便的在任意230 V插座上进行充电 (选配)。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



安全

安全工作的佳前提。

通过直观设计的多功能操纵杆头确保在高海拔堆垛时的完全集中。

便于堆叠和叉取

- 多功能操纵杆头，可直观控制所有升降功能。
- 转速可控的液压电机可精确、平稳地提升荷载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 高稳定性四轮概念。

工作舒适，安全

- 电动操纵杆转向系统确保轻松工作。
- curveCONTROL确保转弯时自动降低速度。
- 弹性踏板有效减轻操作人员脊柱压力。
- 涂有光滑薄膜涂层的侧面支腿 (选配) 确保曲线行驶时停止舒适。
- 在订单拣选期间，货叉的提升和下降以及通过选项栏上的触摸操作来驱动 (可选)。

实时了解情况

- 6英寸附加显示屏，包括辅助系统的负载指示器 (可选)。
- 标准显示电瓶状态，运行小时数和事件消息。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。



个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

这些叉车在机动性和舒适性之间平衡，与您的个人应用场景完美匹配。

宽规格版本

- 侧面拉出轮辐并降低到地板上的可降低锻造货叉。
- 对于特殊货物的灵活处理，特殊托盘、横向欧式托盘或封闭式托盘 (英国，美国)。

灵活的站驾操作方式选择

- 规格1：折叠式站立平台，无侧面支腿，行驶速度6 km/h。
- 规格2：折叠式站立平台，有侧面支腿 (选配)，行驶速度7 km/h。
- 规格3：折叠式站立平台，有侧面支腿和高速度drivePLUS (选配)，行驶速度11 km/h。

步行操作模式灵活性

- 站立平台和侧面支腿在狭小的空间内可轻松收起。
- 以4.4 km/h的速度驾驶车辆。

附加设备

- 用于降低磨损的支撑轮并联式滚轮。
- 冷库型叉车。
- 负载保护。
- 货叉滑板磨损保护。

型号概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度 (最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0.4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0.3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2372 mm	0.3 m/s
ERC 220b	2000 kg		6 km/h	2372 mm	0.34 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼4F
4F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,
Minhang District, Shanghai
电话 Tel: 86-21-5329 5000
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn
www.jungheinrich.cn

位于德国诺德施泰特和慕 斯堡的生产工厂
均通过 ISO 9001/14001 认证

ISO 9001
ISO 14001

*CE标识*永恒力叉车均符合欧洲安全法规
认证



JUNGHEINRICH 永恒力