

电动三轮平衡重叉车

EFG 213-220

提升高度: 2020-7000 mm / 额定载荷: 1300-2000 kg





灵活的电力驱动叉车 适合各种应用环境。

我们的三支点平衡重叉车可应对各种宽度空间。

我们灵活多变的2系列EFG是以高起升速度快速高效地工作的理想助手。强大的液压系统确保最高性能,特别是与属具一起使用时。

先进的三相交流技术和PureEnergy技术理念始终确保最佳效率。如何以最小的消耗实现最大的吞吐量。凭借先进的人体工程学、直观的操作和紧凑型门架提供的出色的视野全景,您的EFG可以在每次使用时充分发挥其性能。

该叉车在能源效率方面也有优势:得益于锂离子电瓶快速的中途充电和零维护,您可以始终获得三支点平衡重叉车的全功率。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电瓶保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解:高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100%满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证,您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

优势既览

- 强大的起升液压系统确保最高性能,包括带有属具时
- PureEnergy 既念优化了能源效率
- 紧凑的尺寸,实现最大的机动性
- 紧凑型门架可以在市场上获得最佳视野
- 符合人体工学原理的工作位,无疲劳工作

您的永恒力电力驱动叉车

可为客户带来较大利益。



使用较高效的叉车实现较高效 率。

结合低生命周期成本和强大的性能数 据,我们的EFG利用了所有潜在的节能 方式 - 在保证最高性能的同时实现最 佳能耗。

- PureEnergy技术理念
 先进的交流电技术。
 紧奏型控制系统及液压单元。
- 高起升速度实现快速提升。 强大的液压系统性能用于属具。
- 按需控制液压系统或电机。

专业电瓶管理

- 可从侧面触及电瓶,从而轻松更换
- 电瓶。 个性化切换系统,托盘搬运叉车、 叉车或吊车。 选品的远程信息处理箱确保能够持
- 续获得能源使用情况的 既览。 充电节约空间,易于维护。 安全、水平运输电瓶单元。

采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可 用性。
- 无需更换电瓶。 与铅酸蓄电瓶相比,使用寿命更长 且免维护,因此可节省成本。
- 无需充电区也无需通风,因为不会 产生气体。



安全工作的最佳前提。

先进的辅助系统和各种安全选项确保人 员、货物以及仓库中的叉车始终得到最 好的保护。

创新安全解决方案

- 驾驶员不在座位时,禁用液压功
- 自动驻车制动器确保叉车即便在关 闭的情况下也不会在斜坡或倾斜范 围内向下滑动。

免维护的制动系统

- 通过电机制动器实现无磨损再生制 动。
- 通过自动启动的驻车制动器安全停 在斜坡上。 通过免维护的盘式制动器产生最大
- 制动。

可选的辅助系统

- 入库控制系统accessCONTROL用 于受控叉车释放。 从自定义的起升高度起使用行驶速
- 度控制系统driveCONTROL。 liftCONTROL用于倾斜减震,并从起升高度1.5 m起额外降低提升门架 的倾斜速度。
- 永恒力 addedVIEW 360°摄像头系统可提供最佳的近距离视野全景, 从而提高安全性。
- 永恒力 zoneCONTROL用于监控关键存储区域并防止碰撞。



-种可以根据您的业务需求进行 个性化调整的叉车。

多种设备选项和可单独配置的控制装置 可确保您在所有条件下充分利用EFG电力 驱动叉车。

可调整的操作理念

- 五个可设置参数的驾驶程序
- 扶手和转向柱可沿两个轴方向进行无 级连续单点调整。
- 可调整的操作杆和操作元件的轴分 配。 单踏板或双踏板操作。 ^^ccess用So
- 通过EasyAccess用Softkey、 PinCode或刷卡激活叉车。

符合人体工学原理的工作位

- 更小的转向力和减少的转向系统转动 使转向更轻松
- 膝部位置没有安装液压组件,提供更 多腿部活动空间。
- 转向柱可针对操作人员调整高度和倾 斜度。
- 所有重要的操作元件集成到随驾驶员 移动的扶手中。
- 由于驾驶舱与底架分开,浮动驾驶室
- 可减小振动。 最佳的链条及软管布局保证驾驶员能够完全无障碍地看到货物。______
- 紧凑型嵌套的型柱套件确保最佳视
- 野。 高分辨率的4英寸显示屏和USB端口 为标准配置。

适合您应用场景的型号:

型号	额定载荷/负载	提升高度(最大)	空载行驶速度	工作通道宽度, 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0.74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0.74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0.74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0.74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0.74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0.63 m/s



永恒力叉车 (上海) 有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd. 上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F 7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road, Minhang District, Shanghai 电话 Tel: 86-21-5329 5000

邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

"CE标识"永恒力叉车均符合欧洲安全法规 认证



