



## 与Radarmhub的电动行人堆垛机 **ERC 212z-220z**

提升高度: 2400-6000 mm / 额定载荷: 1200-2000 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH** 永恒力

# 中途运输 专家。

安全有效地移动负载并提升至6米。

高效且多功能的电动操纵杆式叉车ERC通过特别经济的长距离货物运输以及在较高货架高度上的存储和叉取赢得大家信任。叉车配备有折叠式站立平台或可选前移支腿，这使它们可以在中长距离运输中得到灵活应用。

由于增加了离地间隙，颠簸和斜坡都没有问题。根据要求，额外的轮辐起升允许同时双层运输两个托盘，确保加速货物处理。

功能强大且特别精确的提升电机可在高达6米的提升高度内轻松，节省材料，提升和降低负载。此外，四轮概念和可选辅助系统，例如operationCONTROL过载警告系统或positionCONTROL起升高度预选，可确保日常仓库操作的安全性和效率。



顶级性能毫不妥协。

永恒力锂离子电池保证 Plus 为您提供长达 8 年的高品质锂离子电池的长期性能承诺。我们了解：高性能和长电池寿命对您的成功至关重要。



100 %满意度。保证。

我们相信我们会用锂离子技术说服您。因此我们向您保证，您可以在交货后6个月内轻松快速地换回您原来使用的技术 – 无需说明理由。

\* 有关我们的保修条款 - 请参阅官方网站了解详细信息。

## 优势概览

- 在高达6米的起升高度进行高效装载和卸载。
- 通过极小的尺寸实现灵活操作和紧凑结构。
- 折叠式站立平台，符合人体工程学。
- 得益于轮辐起升，可高效双层运输。
- 借助智能辅助系统，仓库更安全。

# 您的Jungheinrich高起升叉车 可为客户带来较大利益。



## 效率

使用较高效的叉车实现较高效率。

由于驱动和起升电机采用三相交流技术，ERC快速，强劲且经济 - 甚至更高效，特别是在倒班操作中。

### 智能控制器和先进的驱动系统

- 采用三相交流电技术的现代化驱动电机在为您提供更强大的工作能力的同时还降低了运行成本。
- 低能耗，高效率。
- 强劲有力的加速度。
- 变换行驶方向灵敏迅速。
- 斜坡上的回滚保护。
- 由于drivePLUS (11 km / h而不是9 km / h) 以及与负载相关的驾驶和转向行为，提高了行驶速度和加速度。

### 长时间使用时选择铅酸蓄电池

- 大容量为375Ah的电瓶保证了车辆能够长时间工作。
- 内置式充电器 (24 V) 用于湿型及免维护电瓶，可方便的在任意230 V插座上进行充电 (选配)。
- 密集多班操作 (可选) 时侧面更换电瓶。

### 采用锂电池技术

- 极短的充电时间确保叉车极高的可用性。
- 无需更换电瓶。
- 长使用寿命和免维护的铅酸电瓶均节省了成本。
- 无需充电区也无需通风，因为不存在起泡现象。



## 安全

安全工作的佳前提。

通过直观设计的多功能操纵杆头确保在高海拔堆垛时的完全集中。

### 便于堆叠和叉取


- 多功能操纵杆头，可直观控制升降功能。
- 转速可控的液压电机可精确、平稳地提升荷载。
- 使用比例液压将荷载轻置。
- 高稳定性四轮概念。

### 工作舒适、安全

- 电动操纵杆转向系统确保轻松工作。
- curveCONTROL确保转弯时自动降低速度。
- 弹性踏板有效减轻操作人员脊柱压力。
- 涂有光滑薄膜涂层的侧面支腿 (选配) 确保曲线行驶时停止舒适。
- 在订单拣选期间，货叉的提升和下降以及通过选项栏上的触摸操作来驱动 (可选)。

### 实时了解情况

- 6英寸附加显示屏，包括辅助系统的负载指示器 (可选)。
- 标准显示电瓶状态，运行小时数和事件消息。
- 通过EasyAccess用软键、PinCode或选配数位应答卡激活叉车。



## 个性化

一种可以根据您的业务需求进行个性化调整的叉车。

这些叉车在机动性和舒适性之间平衡，与您的个人应用场景完美匹配。

### 灵活的站驾操作方式选择

- 规格1：折叠式站立平台，无侧面支腿，行驶速度6 km/h。
- 规格2：折叠式站立平台，有侧面支腿 (选配)，行驶速度7 km/h。
- 规格3：折叠式站立平台，有侧面支腿和高速度drivePLUS (选配)，行驶速度11 km/h。

### 步行操作模式灵活性

- 站立平台和侧面支腿在狭小的空间内可轻松收起。
- 以4.4 km/h的速度驾驶车辆。

### 前移支腿起升的多方面

- 用于独立于货叉抬起轮胎的附加提升机构。
- 同时使用双托盘双层叉车 (选配)。

### 附加设备

- 用于降低磨损的支撑轮双轮。
- 冷库型叉车。
- 负载保护。
- 货叉滑板磨损保护。

# 型号 概览

适合您应用场景的型号：

型号	额定载荷/负载	提升高度（最大）	空载行驶速度	工作通道宽度， 800x1200托盘 (1200沿货叉放 置)	空载起升速度
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0.4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0.3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0.34 m/s



永恒力叉车（上海）有限公司

Jungheinrich Lift Truck (Shanghai) Co., Ltd.  
上海市闵行区申长路1588弄中骏广场1号楼7F  
7F, Building 1, Zhongjun Plaza, No. 1588, Shenchang Road,  
Minhang District, Shanghai  
电话 Tel: 86-21-5329 5000  
邮编 Post code: 201106

info@jungheinrich.cn  
www.jungheinrich.cn

永恒力位于 Norderstedt、Moosburg 和 Landsberg 的德国生产工厂以及我们位于 Kaltenkirchen 的备件中心均已通过认证。

ISO 9001  
ISO 14001

\*CE标识\*永恒力叉车均符合欧洲安全法规  
认证



**JUNGHEINRICH 永恒力**